

SMART X



ENERGY STYLE

SMART X



Borne de distribution d'énergie . . .
L'installation est aisée et l'activation s'effectue simplement après raccordement au réseau .



Accessibilité immédiate



Sécurité par clé spéciale



Caractéristiques générales de la Borne Serie SMART X

Distributeur	Le produit est conçu, fabriqué et contrôlé selon les normes garantissant la conformité du produit par le marquage CE (EN 60439-1)
Matériau du corps	Technopolymère HDPE/ADT anti-UV coloré dans la masse
Dimensions	300 x 390 x 970 mm.
Degré de protection	Norme IP56 •
Résistance aux chocs	IK10
Accès interne	Par verrouillage du couvercle
Température d`utilisation	-30 C +70 C
Fixation	par 4 boulons de 10 mm (non fournis)
Bornier pour raccordement réseau	Bornier d`alimentation 5 pôles
Borniers installables:	Jonction par boulon fileté de 6 mm pour cosse de 50 mm ² maximum
Prises interverrouillées disponibles	(230 VAC 2P+T) 16A
Degré de protection des prises	IP67
Protection des utilisateurs	Disjoncteur différentiel magnétothermique 16 A 30 mA avec pouvoir de coupure de 4,5 KA à 32 KA
Protection	Par fusible ou DDMT 2 A

Distribution d'eau* (option)

Raccordement au réseau d`eau	Par raccord femelle 3/4" Par raccord rapide et tuyauterie en polyéthylène de 20 mm
Raccordement des utilisateurs au réseau d`eau	Robinet à bille 1/2" en laiton nickelé Vannes à raccord rapide pour connecteur standard jardin (type Gardena)






Une gamme complète de bornes pour une implantation réussie . . .



Cachet commercial



PLUS D'INFORMATIONS :
Permanence commerciale
3, rue de Bruxelles
67151 ERSTEIN-KRAFFT
Tél : 0033 3 88 98 68 73
w w w . l u m e x . f r